OBUDOWY FILTRÓW ŚWIECOWYCH

Komora filtracyjna z włókna szklanego (FRP) – FBL-MAXI-BL-12

Model: **FBL-MAXI-BL-12**



Komora filtracyjna z włókna szklanego (FRP), model FBL-MAXI-BL-12, na 12 wkładów. Ciśnienie pracy do 6 bar.

Rysunek wymiarowy

DISEGNO NON DISPONIBILE
CONTATTARE IL COMMERCIALE DI RIFERIMENTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI

DRAWING NOT AVAILABLE
PLEASE CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE FOR FURTHER INFORMATION

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Obudowy Maxi na wkłady z włókna szklanego (FRP) to najlepsze dostępne rozwiązanie do budowy instalacji filtracji o bardzo dużym przepływie (megainstalacje). Wykonane wyłącznie z wysokiej jakości europejskich surowców, zapewniają dużą odporność na ciśnienie (praca do 6 bar) i pełną odporność na korozję (długa trwałość także przy filtracji wody morskiej).

Oferta obejmuje pełną linię obudów jedno- i wielowkładowych na wkłady z całej gamy. Różne materiały (stal nierdzewna AISI 316, włókno szklane, tworzywa: polipropylen, poliamid i PVC) i metody wykonania sprawiają, że obudowy nadają się do instalacji uzdatniania wody pitnej i przemysłowej oraz do sektorów spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego i petrochemicznego. Połączenie obudowy z odpowiednim wkładem pozwala uzyskać dowolny przepływ, skuteczność i stopień usuwania zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Zastosowania i filtrowane media: woda, woda morska.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	FBL-MAXI-BL-12
Typ	komora filtracyjna (obudowa na wkłady filtracyjne)
Materiał	włókno szklane (FRP)

Parametr	Wartość
Przyłącza In/Out	kołnierz DN 200 EN 1092
Ciśnienie pracy maks.	6 bar
Ciśnienie próbne	7,8 bar
Temperatura pracy maks.	50 °C
Liczba wkładów	12
Typ końcówek wkładów	BL
Średnica wewnętrzna wkładu min.	90 mm
Średnica zewnętrzna wkładu maks.	200 mm
Wysokość wkładów	20″
Wykończenie	kolor biały
Zastosowanie	woda, woda morska

Lista kodów

Kod
DF-FBLMFRPBL1220WH

Informacja dla państw członkowskich UE. Filtry nie posiadają oznakowania CE, ponieważ podlegają art. 4 ust. 3 dyrektywy PED 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. Mogą być stosowane wyłącznie z płynami i w warunkach projektowych zgodnych z warunkami określonymi w tej dyrektywie. Odniesienia PED: PED 2014/68/UE; płyn: niebezpieczny – nie; artykuły: 4.1 lit. (a) (ii), 4.3, 13.1. Kod projektowy: EN 13121-3.

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.