
ŚWIECE PLISOWANE


Świeca filtracyjna plisowana z polipropylenu – PP95MX5L

Model: **PP95MX5L**



Plisowany wkład filtracyjny z polipropylenu w systemie pięciowarstwowym (świeca filtracyjna), seria PP95MX5L. Skuteczność filtracji serii: 95%. Serie różnią się skutecznością filtracji, dlatego dobierz wkład do wymaganej dokładności procesu. Długość i stopień filtracji wybierzesz w wariantach produktu.

Rysunek wymiarowy



	L = mm.
13"	343
20"	525

MX – wkład Ø155–158 mm z perforowanym rdzeniem, zaślepki kołnierzowe po obu końcach, otwarty (DOE).

Wymiary w mm. Rysunek poglądowy; wymiary mogą się różnić w zależności od wykonania.

Budowa i działanie

Wkłady wykonane z plisowanego polipropylenu w systemie pięciowarstwowym: trójwarstwowy pakiet filtracyjny z PP jest podparty zewnętrzną i wewnętrzną siatką drenażową, również z PP. Rdzeń wewnętrzny i końcówki wykonano ze sztywnego, formowanego polipropylenu. Siatka zewnętrzna zapewnia dopływ cieczy do każdej fałdy także przy silnym zanieczyszczeniu, a siatka wewnętrzna zapobiega zamykaniu się fałd przy narastającej różnicy ciśnień i utrzymuje stały odpływ cieczy do wnętrza wkładu. System ten wydłuża żywotność wkładu w porównaniu ze standardowymi wkładami o tej samej powierzchni filtracyjnej. Wkłady służą do końcowego doczyszczania wód z cząstkami o jednorodnych rozmiarach.

Zastosowanie

Filtrowane media: woda, woda morska. Wkłady nadają się także do filtracji napojów, wina i innych cieczy oraz do uzdatniania wody pitnej i przemysłowej, w tym w zastosowaniach spożywczych.

Wykonanie i końcówki

Wykonanie z końcówkami typu **MX** – wkład Ø155–158 mm z perforowanym rdzeniem, zaślepki kołnierzowe po obu końcach, otwarty (DOE). W razie wątpliwości co do doboru pomożemy dobrać wkład do instalacji. Zobacz opis

wszystkich rodzajów zakończeń.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	PP95MX5L
Typ	plisowany wkład filtracyjny z polipropylenu w systemie pięciowarstwowym
Materiał filtracyjny	polipropylen
Rdzeń wewnętrzny	polipropylen
Rdzeń zewnętrzny	polipropylen
Skuteczność filtracji	95%
Dostępne długości	13″, 20″
Dostępna dokładność filtracji	1 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm
Maks. temperatura pracy	50°C
Maks. ciśnienie różnicowe (20°C)	2 bar
Zalecane ciśnienie wymiany wkładu	1 bar
Sanityzacja na gorąco	nie
Zastosowanie	woda, woda morska
Końcówki	Wykonanie z końcówkami typu MX – do obudów z odpowiednim mocowaniem

Lista kodów

Kod	Długość	Dokładność filtracji	Przepływ (l/h)	Powierzchnia filtracyjna (m^2)
DF-PP95MX5L1301MXS	13″	1 µm	12 000	1,8
DF-PP95MX5L1305MXS	13″	5 µm	18 000	1,8
DF-PP95MX5L1310MXS	13″	10 µm	18 000	1,8
DF-PP95MX5L1320MXS	13″	20 µm	18 000	1,8
DF-PP95MX5L1350MXS	13″	50 µm	18 000	1,8
DF-PP95MX5L2001MXS	20″	1 µm	18 000	2,8
DF-PP95MX5L2005MXS	20″	5 µm	27 000	2,8
DF-PP95MX5L2010MXS	20″	10 µm	27 000	2,8
DF-PP95MX5L2020MXS	20″	20 µm	27 000	2,8
DF-PP95MX5L2050MXS	20″	50 µm	27 000	2,8

Potrzebujesz pomocy w doborze lub wyceny?
Skontaktuj się z nami: tel. +48 607 932 762, biuro@dofiltra.pl – www.dofiltra.pl. Informacje w karcie mają charakter poglądowy; zastrzegamy prawo do zmian.